



پکیج های شوقاژ دیواری
الگانت ، کامفورت ، کانفیدنت

ویژگی های پکیج دیواری هوشمند شوفاژکار - مدل کامفورت و الگانت

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز با کاربر با دکمه های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تامین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استاندارد های بین المللی
- دارای سیستم ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی، ضدگریپاژپمپ و ضد گرفتگی دودکش
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دو جداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی 7682273995

مشخصات فنی پکیج دیواری هوشمند شوفاژکار - مدل کامفورت و الگانت

40		32		28		24		20		28		24		واحد	شرح
COMFORT (مجهز به کنترل از راه هوشمند)										ELEGANT					مدل
فن دار با محفظه احتراق بسته															سیستم خروج گازهای احتراق
40		32		28		24		20		28		24		kw	ظرفیت حرارتی خروجی
دومبدل															تعداد مبدل دستگاه
30-80														°c	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
30-60														°c	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
0.5-2.5														bar	محدوده فشار آب مدار گرمایش
10		8		6										lit	حجم منبع انبساط حرارتی
7				6										m	حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولاسیون
20		16		14		13		10		14		13		lit/min	دبی آب مصرفی در ΔT=25°C
0.3-6														bar	محدوده فشار آب مصرفی
43		40		37		36		34		37		36		kg	وزن خالص
1/2														inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
3/4														inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
3/4														inch	سایز اتصال لوله گاز
ø60-110		60-100 / کواکسیال												mm	قطر و نوع دودکش
145		145		125		120		110		120				watt	حداکثر توان برق مصرفی
50Hz- 220 v															برق ورودی
840X460X330		820X430X320		770x400x300										mm	ابعاد(طول x عرض x ارتفاع)
92														%	راندمان
20														mbar	فشارگاز
گاز طبیعی															سوخت مصرفی

ویژگی های پکیج دیواری 50KW هوشمند شوفازکار مدل کانفیدنت

- مجهز به کنترل از راه دور هوشمند Wi-Fi
- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملا دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر با دکمه های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تامین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید بر اساس پیشرفته ترین استانداردهای بین المللی
- دارای سیستم ایمنی اعم از سیستم های ضد یخ زدگی، ضد گریپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دو جداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی 7682273995

مشخصات فنی پکیج دیواری هوشمند شوفازکار - مدل کانفیدنت

شرح	واحد	50
مدل		CONFIDENT (مجهز به کنترل از راه دور هوشمند)
سیستم خروج گازهای احتراق		فن دار با محفظه احتراق بسته
ظرفیت حرارتی خروجی	kw	50
تعداد مبدل دستگاه		دومبدل
محدوده درجه حرارت مدار گرمایش	°C	30-80
محدوده درجه حرارت آب مصرفی	°C	30-60
محدوده فشار آب مدار گرمایش	bar	0.5-2.5
حجم منبع انبساط حرارتی	lit	12
حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولاسیون	m	7
دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}C$	lit/min	25.5
محدوده فشار آب مصرفی	bar	0.3-6
وزن خالص	kg	46
سایز اتصال لوله آب مصرفی	inch	1/2
سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش	inch	3/4
سایز اتصال لوله گاز	inch	3/4
قطر و نوع دودکش	mm	80-120 / کوکسیال
حداکثر توان برق مصرفی	watt	145
برق ورودی		50Hz- 220 v
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)	mm	850x342x480
راندمان	%	91
فشارگاز	mbar	20
سوخت مصرفی		گاز طبیعی

شواژکار، گرم و ماندگار

آدرس : تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و ملک الشعراى بهار، پلاک ۱۸۰، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۰۱ فکس: ۰۲۱-۴۵۵۸۳۷۱۰

www.chauffagekar.com

CKIC 185 /2